



BXCT

otopné těleso / bathroom radiator

Materiál / Material: ocelová trubka / steel tube: \varnothing 40 mm
ocelová trubka / steel tube: \varnothing 20 mm

Připojovací rozteč / Connecting distance: L - 40 mm
možnost středového připojení 50 mm /
MM connection 50 mm available

Připojení / Connection: úhlopříčně shora dolů; systém ústředního topení
nebo elektrické či kombinované vytápění /
diagonal (up-down); the central heating system,
electric or combined heating available with
the electric heater

Montáž / Mounting: plastové držáky / plastic brackets

L/H	790			950			1130			1300			1480			1650			1810		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
450	322	256	400	395	314	400	449	358	400	520	414	400	573	456	400	643	511	600	729	580	600
600	411	328	400	505	402	400	574	457	400	665	530	600	732	583	600	821	654	800	932	742	800
750	501	399	400	615	490	400	700	557	600	811	645	600	893	711	800	1001	797	800	1136	904	1000

A - tepelný výkon / heating output Q (W) $t_{w1}/t_{w2} = 90^{\circ}/70^{\circ}\text{C}$; $t_1 = 20^{\circ}\text{C}$

B - tepelný výkon / heating output Q (W) $t_{w1}/t_{w2} = 75^{\circ}/65^{\circ}\text{C}$; $t_1 = 20^{\circ}\text{C}$

C - doporučený výkon el. topné tyče / recommended output of electric heater.