



BXIT

otopné těleso / bathroom radiator

Materiál / Material: ocelová trubka / steel tube: \varnothing 40 mm
ocelová trubka / steel tube: \varnothing 20 mm

Připojovací rozteč / Connecting distance: L - 40 mm
možnost středového připojení 50 mm /
MM connection 50 mm available

Připojení / Connection: úhlopříčně shora dolů; systém ústředního topení
nebo elektrické či kombinované vytápění /
diagonal (up-down); the central heating system,
electric or combined heating available with
the electric heater

Montáž / Mounting: kovové držáky / steel brackets

L/H	790			950			1130			1300			1480			1650			1810		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
450	289	254	400	356	307	400	404	350	400	468	400	400	515	442	400	578	492	400	656	541	400
600	370	324	400	455	396	400	516	448	400	599	514	400	659	562	400	739	630	600	839	713	600
750	451	395	400	554	482	400	629	547	400	729	618	400	804	691	600	901	767	600	1022	860	600

A - tepelný výkon / heating output Q (W) $t_{w1}/t_{w2} = 90^{\circ}/70^{\circ}\text{C}$; $t_1 = 20^{\circ}\text{C}$

B - tepelný výkon / heating output Q (W) $t_{w1}/t_{w2} = 75^{\circ}/65^{\circ}\text{C}$; $t_1 = 20^{\circ}\text{C}$

C - doporučený výkon el. topné tyče / recommended output of electric heater.